

Výrobek: Plastové vchodové dveře ze systému Inoutic Eforte

Typové označení: Inoutic Eforte

Zamýšlené použití: Vchodové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobca: Hesta, spol. s r.o.
Jilemnického 8770/3D
080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 31678572

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 3**

Posuzování a ověřování vlastností:

Oznámený subjekt č. 1301 – Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava, pracoviště Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. S04/13/0060/40/SN dne 09.05.2013.

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 Plastové vchodové dveře jednokřídlé.

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem zkušební tlak	Třída 2		EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu	Třída C		
Vodotěsnost – nestíněné (A)	Třída 8A		
Vodotěsnost – stíněné (B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		
Šířka a výška	1102 x 2290 mm		
Akustické vlastnosti	npd		
Součinitel prostupu tepla	se zasklením $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, TGI SPACER	$U_d = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
	se zasklením $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, TGI SPACER	$U_d = 0,98 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
	sendvičová výplň hr. 24 mm $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_d = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
	sendvičová výplň hr. 42 mm $U = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_d = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
Radiační vlastnosti	zasklení (4-16-4) mm s $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	solární faktor $g = 0,63$ světelný činitel prostupu $\tau = 0,80$	
	zasklení (4-16-4-16-4) mm s $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	solární faktor $g = 0,49$ světelný činitel prostupu $\tau = 0,71$	
Průvzdušnost	Třída 4, $Q_{L100} = 0,12 \text{ m}^3/(\text{h.m})$, $Q_{A100} = 0,29 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$		

Vlastnosti vchodových dveří, systém Inoutic Eforte jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1 .

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Prešov, 28.6.2013

HESTA, spol. s r.o.
Jilemnického 3
080 01 PREŠOV 2
IČO: 31678572 IČ DPH: SK2020519226

Ing. Eduard IŽAR
jednatel společnosti